

Equipos ECHO con Alimentador ESCARAVELLO para trabajar TODOS los días del año.



| Características Técnicas | ECHO 4000CV | ECHO 5000CV | ECHO 6000CV ECHO 7000CC/CV | Escaravello ECHO 5000 Duo Container |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Alimentación 50/60 Hz | 3 x 230 / 400 | 3 x 230 / 400 | 3 x 230 / 400 | 3 x 230 / 400 |
| Potencia (kVA) | 20,1 | 29,2 | 40 - 46 | 29,2 + 29,2 |
| Fusible (Amperios) | 45 / 25 | 63 / 35 | 80 / 45 85 / 50 | 63 / 35 63 / 35 |
| Regulación de tensión | Thyristores | Thyristores | Thyristores Thyristores | Thyristores Thyristores |
| Regulación potencia desde alimentador | Sí | Sí | Sí Sí | Sí Sí |
| Diámetros hilo aplicar | 0,6 - 1,6 mm. | 0,6 - 1,6 mm. | 0,8 - 2,4 mm. | 0,6 - 2,4 mm. |
| Tensiones circuito abierto (Voltios) | 16,5 - 44 | 17 - 51 | 17,5 - 58 22 - 56 | 17 - 51 17 - 51 |
| Rango intensidades (Amperios) | 25 - 400 | 25 - 500 | 30 - 600 25 - 700 | 25 - 500 25 - 500 |
| Ciclo trabajo (Amperios) | 100% 60% 40% | 230 310 400 | 310 400 500 | 390 460 500 600 600 700 |
| Dimensiones (mm) | Largo Ancho Alto | 1060 600 780 | 1060 600 780 | 900 710 1000 |
| Peso equipo (Kg) | 104 | 116 | 146 180 | 270 |