

Estufas Portátiles para Electrodo



PE-1



D-5H



D-5B



D-10



K-5A

Modelo	Interior	Carga	Peso	Alimentación CE	Otra alternativa	Medidas
PE-1	450 mm.	5 Kg.	4,20 Kg.	-	230 v. x 200 w.	ø140x500
PE-1	450 mm.	5 Kg.	4,20 Kg.	45/75v x 200 w	-	ø140x500
D-5H	450 mm.	5 Kg.	3,50 Kg.	60/110v x 136/250 w	230 v. x 500 w.	130x130x580
D-5B	450 mm.	5 Kg.	3,40 Kg.	60/110v x 70/180 w	- -	130x130x580
D-10	450 mm.	10 Kg.	9,50 Kg.	60/110v x 85/150 w	230 v. x 300 w.	280x180x610
K-5A	450 mm.	5 Kg.	4,00 Kg.	60/110v x 180/375 w	230 v. x 750 w.	180x500

Unidades fabricadas en conformidad con la normativa y según los requisitos de las directivas que marca el cumplimiento CE. Pastoriza soldadura acredita y edita el correspondiente Certificado de Conformidad. Las unidades certificadas lo son únicamente para alimentaciones tomadas de pinzas y masa equipo soldadura.

Alimentaciones a 230V. son toleradas por diseño y capacidad de aislamiento, pero su aplicación es bajo responsabilidad del manipulador.

El modelo D-5B es específico para equipos Inverter, ya que no interfiere en el cebado del arco.