


Configuración Fabricación Pistolas MAG

TORCHO



Ejemplos fórmula pistolas

Q 40 12 A2 E 1 E 2 B E
P 42 15 G7 K55 37 H 1 B E

1. Estilo PISTOLA	
S	Estándar Bernard
Q	Q Bernard
P	Pastoriza
C	Económica
A	Automática
R	Robótica

2. Manguera Pot.	
15	150 Amperios
20	200 Amperios
30	300 Amperios
40	400 Amperios
42	425 Amperios
45	450 Amperios
50	500 Amperios
60	600 Amperios

3. LARGO Total	
03	03 pies - 0,92 m
05	05 pies - 1,50 m
08	08 pies - 2,40 m
10	10 pies - 3,05 m
12	12 pies - 3,70 m
15	15 pies - 4,57 m
20	20 pies - 6,16 m
xx	largo a la carta

4. MANGO y GATILLO		
	150 Amp Mango B mini	A1 Gatillos estándar
	200 - 400 Amp Mango ergonómico Mango B pequeño	A2 Gatillo estándar B2 Gatillo c/ bloqueo
	300 - 400 Amp Mango ergonómico Mango B medio	A3 Gatillo estándar B3 Gatillo c/ bloqueo
Gatillos estándar: Bernard Pastoriza		
	150 - 400 Amp Mango ergonómico Mango O medio	A5 Gatillo estándar B5 Gatillo c/ bloqueo
	500 - 600 Amp Mango ergonómico Mango O grande	A4 Gatillo estándar B4 Gatillo c/ bloqueo
	500 - 600 Amp Mango HD recto	T6 Gatillo c/ bloqueo U6 Gatillo Doble señal
	400 - 600 Amp Mango H cilíndrico Gatillo metálico	S7 Corto sin gatillo M7 Mediano sin gatillo H7 Gatillo 422
	Mango G cilíndrico	G7 Gatillo 422



PASTORIZA
soldadura

5. CUELLO		30°	45°	60°	80°
Giratorio corto	QT2	B30	B	B60	B80
Giratorio mediano	QT3	E30	E	E60	E80
Giratorio largo	QT5	H30	H	H60	H80
Fijo corto	QT2	O30	O	O60	O80
Fijo mediano	QT3	R30	R	R60	R80
Fijo largo	QT5	U30	U	U60	U80
Fijo corto estandar	4786	Z30	Z	Z60	Z80
Fijo medio estand.	4790	M30	M	M60	M80
Fijo largo estandar	4794	L30	L	L60	L80
Fijo largo 300mm	4798		N		
Flexible corto	QTF6		C		
Flexible largo	QTF8		D		
Automático 100mm	H013		F		
Automático 120mm	H015		I		
Automático 130mm	H016		J		
Uso general 110mm	H018	K30	K	K60	K80
Uso general 140mm	H021	P30	P	P60	P80
Uso general 160mm	H023	Q30	Q	Q60	Q80
Uso general 190mm	H026	S30	S	S60	S80
Uso general 220mm	H029	T30	T	T60	T80
Uso general 320mm	H039	X30	X	X60	X80
Uso general 400mm	H050	Y30	Y	Y60	Y80
Uso general 650mm	H075	V30	V	V60	V80
Uso general 900mm	H100	W30	W	W60	W80
Cuello a la carta			#		

6. BOQUILLA	
1 Serie 1500	
3 Serie 3500	
7 Serie 7400	
2 Serie 4200 Afilada	
9 Serie 4200F Semi-afilada	
33 Serie 1300	
36 Serie 1600	
37 Serie 1700	
38 Serie 1800	
51 Bernard QuikTip	
52 Rosca Tregaskiss	
81 Centerfire T	
82 Centerfire TT	

7. Dia. HILO	
A	.023" - 0.6 mm
B	.030" - 0.8 mm
C	.035" - 0.9 mm
D	.039" - 1.0 mm
E	.045" - 1.2 mm
H	.052" - 1.4 mm
I	1/16" - 1.6 mm
K	5/64" - 2.0 mm
L	3/32" - 2.4 mm
M	7/64" - 2.8 mm
N	1/8" - 3.2 mm

8. DIFUSOR	
1	4235.116
2	4635.116
3	4835
4	4935
1	4335.116
2	4435
3	4535
1	4735
1	4735TG
1	4035
1	D114Q
2	D118Q
1	DS-1
2	D-1

9. CAMISA	
O	43015
A	43115
C	43215
D	44115
B	44215
E	44315
F	45415
G	45615
H	46715
R	1910037
S	1920218
T	1920223
Z	43115X
X	44215X

10. CONECTOR	
B	Bernard
E	Europeo
H	Hobart
L	Lincoln
M	Miller
T	Tweco 4
W	Tweco 5

Rofonda Zona Franca Bouzas
36208 Vigo, Pontevedra
España ☎ Tel. +34 986 299697
info@pastorizasoldadura.com
www.pastorizasoldadura.com