

PELÍCULA TRANSPARENTE DE PURGA

Se trata de una película de purga soluble en agua totalmente biodegradable que puede usarse como barrera de gas de purga durante soldaduras TIG. Por ser flexible y robusto a la vez, puede usarse en aceros inoxidables, dúplex, cromados, y también en aleaciones de titanio.

Modelo	Descripción	Tamaño	#Caja
CBS-Film 120RG	Kit Rollo+Adhesivo	1x20 m	12
CBS-Film 120B	Paquete Film	1x20 m	12
CBS-Film G500	Bote Adhesivo Gra	500 ml	24
CBS-Film G250	Bote Adhesivo Peq	250 ml	48

Disponible en rollo o plegados en el centro. Puede cortarse a medida para tubo de cualquier diámetro. Asimismo, puede ser perforado para dar cabida a entradas y salidas de gas con poco riesgo de desgarramiento.



1-Limpiar Pared



2-Aplicar Adhesivo



3-Cortar Film diám+30%



4-Presionar Interior

TAPAS DE PAPEL PREFORMADAS

Tapas autoadhesivas para tubos de todos diámetros. Paredes laterales cónicas se amoldan a cualquier espesor de tubo. Ahorro en tiempo de mano de obra y en volumen de gas de purga.

Modelo	Tamaño	# Caja
CBS-TTP 02	2" - 51 mm	192
CBS-TTP 03	3" - 76 mm	192
CBS-TTP 04	4" - 102 mm	48
CBS-TTP 05	5" - 127 mm	48
CBS-TTP 06	6" - 152 mm	48
CBS-TTP 08	8" - 203 mm	48
CBS-TTP 10	10" - 254 mm	48
CBS-TTP 12	12" - 305 mm	48
CBS-TTP 14	14" - 356 mm	24
CBS-TTP xx	Hasta 84" - 2,1 m	

Se instalan manualmente, y se eliminan lavando con agua. 100% Biodegradables e inocuas. Aprobada por EPA y CE. >> Barrera de gas de purga de permeabilidad cero al aire.




1-Despegar adhesivo



2-Colocar en tubería



3-Presionar adhesivo



4-Activar con esponja húmeda

TAPAS DE PAPEL RECORTABLES

* Simple, rápido de construir y adaptable a diversos tamaños de tubería. Se fija con cinta soluble creando un sello estanco.

* Se disuelve fácil y rápidamente con vapor o agua fría.

* No deja residuos.

* Apto para industrias petroquímica alimentaria y nuclear.

* Aprobado por EPA y CE.

* Seguro y 100% Biodegradable.

>> Barrera de gas de purga de baja permeabilidad al aire.



Referencia	Tamaño	Espesor	# Caja
CBS-TPH 3511	22 x 28 cm (hoja)	0.09 mm	500 h.
CBS-TPH 3514	22 x 36 cm (hoja)	0.09 mm	500 h.
CBS-TPH 3522	43 x 56 cm (hoja)	0.09 mm	500 h.
CBS-TPH 6022	39 x 56 cm (hoja)	0.18 mm	250 h.
CBS-TPR 3509	23 cm (rollo 50 m)	0.09 mm	4 rollos
CBS-TPR 3515	39 cm (rollo 50 m)	0.09 mm	4 rollos
CBS-TPR 4020	52 cm (rollo 50 m)	0.13 mm	4 rollos
CBS-TPR 6015	39 cm (rollo 50 m)	0.18 mm	4 rollos
CBS-TPR 6031	79 cm (rollo 50 m)	0.18 mm	4 rollos
CBS-TPC 01	2.5 cm (cinta 92 m)	-	24 rol.
CBS-TPC 02	5.0 cm (cinta 92 m)	-	12 rol.



1-Calcar diám.



2-Cortar diám+30%



3-Ranuras ~3cm



4-Encintar borde



5-Pegar con esponja húmeda